



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

**06W.0602.20.000ZK.A000 - CHILLER CHW 602 R407C-400/3/50, STD, RAL 7035 BUCC.+MUNS BLACK, STD OMI**

**06W.0602.27.000ZK.A000 - CHILLER CHW 602 R407C-460/3/60, STD, RAL 7035 BUCC.+MUNS BLACK, STD OMI**

	50 Hz	60 Hz
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento/ Total cooling capacity at standard conditions	60 kW	71 kW
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	12430 W / 23,6 A	15480 W / 23,8 A
Numero di compressori / Compressors number	1	1
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1	1
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	2	2
Potenza ventilatori / Fan power	1380 W / 2,7 A	2100 W / 3,1 A
Portata pompa / Pump flow (standard)	120-300 l/min	120-300 l/min
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve )	2,5-1,9 bar	2,4-1,9 bar
Potenza nominale pompa/ Pump standard power	1770 W / 3,1 A	1760 W / 2,8 A
Capacità serbatoio / Tank capacity	200 l	200 l
Raccordi idraulici / Fittings	1"1/2 BSP	1"1/2 BSP
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	78 dBA	78 dBA
Dimensioni / Dimensions AxBxH	1325x1520x1570 mm	1325x1520x1570 mm
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	1400x1560x1605 mm	1400x1560x1605 mm
Carica refrigerante / Cooling media charge	13 Kg	14 Kg
Peso a vuoto / Weight	430 Kg	430 Kg
Alimentazione/ Power supply	400/3/50	460/3/60
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento/ Total absorption at standard conditions	15580 W / 29,3 A	19340 W / 29,8 A
Potenza installata totale / Total power consumption	19720 W / 35,1 A	20430 W / 35,3 A

### Caratteristiche costruttive/Main features

### Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo/Compressor type	Scroll	Temp. fluido out/Outlet liquid temp.	15°C	15°C
Condensatore/Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente/ Room temp.	25°C	25°C
Tipo circuito/Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max/ Min max liquid temp.	+0°C / +25°C	+0°C / +25°C
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max/ Min max ambient temp.	+2°C / +40°C	+2°C / +40°C
Evaporatore/Evaporator	Piastrre saldobrasate / Brazed heat exchanger			
Disp. espansione/Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve			
Installazione / Installation	Interna-esterna / Internal-external			
Pompa / Pump	Centrifuga / Centrifugal			
Gas refrigerante/Cooling media	R407C			
Liquido standard / Standard liquid	Acqua / Water			

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore/For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

